

VEKTOR ENERGY

LFP RACK

51.2-200M

Литий-ионная (LiFePO_4)
аккумуляторная батарея

10.24 кВт·ч
51.2 В
200 Ач





VEKTOR ENERGY LFP RACK 51.2-200M

Литий-ионная аккумуляторная батарея технологии LFP. Разработана для использования в 19" стойках для бесперебойного электропитания ответственных потребителей: телеком, ИБП, солнечные инверторы и прочие системы, требующие надёжного электропитания.



Smart BMS

Высококачественная Smart BMS с рабочими токами до 100A на разряд/заряд



Высокая совместимость

Возможность интерфейсной связи с инверторным оборуд. сторонних производителей.



Мониторинг

Мониторинг и запись параметров батареи через ПК, передача информ. по ModBus



Балансировка

Автоматическая балансировка



Долговечность

Срок службы более 15 лет в буферном режиме.



Надёжность

Более 6000 циклов при 0.5C/0.2C. DOD 80%



Основные характеристики

Номинальная ёмкость	200 Ач
Номинальная энергия	10240 Вт*ч
Номинальное напряжение	51.2 В DC
Диапазон рабочего напряжения	44.0 ÷ 57.6 В DC
Диапазон рабочих температур разряда	-20 ÷ +60°C
Диапазон рабочих температур заряда	0 ÷ +45°C
Диапазон температур хранения и транспортировки	-10 ÷ +50°C при SOC 50-60%
Габариты, Ш x Г x В	442 x 580 x 228 мм
Масса	80 кг
Терминал вывода	M8
Монитор	LCD-дисплей
Параллельная работа	До 15 штук, до 3000 Ач
Корпус	Сталь SPCC
Степень защиты	IP35
Интерфейс связи	RS-485, RS-232, CAN



Параметры разряда

Максимальная мощность	5.12 кВт
Максимальный длительный разрядный ток	100 А
Максимальный пиковый разрядный ток	до 130 А
Напряжение окончания разряда	43.2 В DC



Параметры заряда

Рекомендуемый ток заряда	до 60 А DC (0 ÷ +45°C)
Максимальный ток заряда	100 А DC (0 ÷ +45°C)
Напряжение буферного заряда	55.2 В DC
Максимальное напряжение заряда	56.0 В DC
Балансировка пассивная	(активная - опционально)